

CAPRA

C 506



Raw Material

- ⇒ Cow Leather
- ⇒ Split Leather
- ⇒ Index Finger Cut D liner
- ⇒ Kevlar Thread
- ⇒ Unlined
- ⇒ Long Cuff
- ⇒ Sizes 7-11

Protective Features

- ⇒ Index Finger Cut D liner
- ⇒ Kevlar Seams
- ⇒ Contact heat protection level 1 (100°C, EN 407)
- ⇒ Protection against sparks(EN 407)
- ⇒ Protection against molten metal splashes (EN 407)



EN 407:2004



4 1 2 X 4 X

EN 12477:2001+A1:2005



EN ISO 21420:2020

EN 388:2016+A1:2018



3 1 3 2

C 506

Welding glove with palm in Cow Leather and back with Split Leather. The glove withstands contact heat up to 100°C/212°F, has reinforced seams with heat-resistant sewing thread. It also withstands welding sparks and grinding splatter.

•FUNCTIONS

Withstands contact heat up to 100°C, Reinforced seams, Withstands welding sparks and grinding splash.

•PREVENTS RISK OF

Chrome allergy, Burn injuries, heat injuries, blisters, grazes, scratches, lacerations, contact with dirt.

•PRIMARY AREAS OF USE

Engineering, metal work, welding, hot work, mining.

•TYPE OF WORK

Medium weight

Barcode No.	Article No.	Size		Bundle	Carton	Unit
6411710506722	C 506	7	S	12	120	pair
6411710506821	C 506	8	M	12	120	pair
6411710506920	C 506	9	L	12	120	pair
6411710506104	C 506	10	XL	12	120	pair
6411710506111	C 506	11	XXL	12	120	pair

CAPRA

C 506



Raaka materiaali

- ⇒ Lehmännahka
- ⇒ Halkaistu nahka
- ⇒ Index Finger Cut D-vuori
- ⇒ Kevlar lanka
- ⇒ Vuoraamaton
- ⇒ Pitkä mansetti
- ⇒ Koot 7-11

Suojaavat ominaisuudet

- ⇒ Index Finger Cut D-vuori
- ⇒ Kevlar saumat
- ⇒ Kosketuslämmön suojaustaso 1 (100°C, EN 407)
- ⇒ Suojaus kipinöiltä (EN 407)
- ⇒ Suojaus sulan metallin roiskeilta (EN 407)



FI 407:2004



4 1 2 x 4 x

EN 12477:2001+A1:2005



KISSA. 2



EN ISO 21420:2020

EN 388:2016+A1:2018



3 1 3 2

C 506

Hitsauskäsine kämmenellä lehmännahkaa ja selkä haljasnahkaa.

Käsine kestää kontaktilämmön jopa 100°C/212°F, siinä on vahvistetut saumat lämmönkestävällä ompelulangalla. Se kestää myös hitsauskipinöitä ja hiontaroiskeita.

• TOIMINNOT

Kestää kosketuslämpöä 100°C asti, Vahvistetut saumat, Kestää hitsauskipinöitä ja hiontaroiskeita.

• ESTÄÄ RISKIN

Kromiallergia, palovammat, lämpövammat, rakkulat, naarmut, haavat, kosketus lian kanssa.

• ENSISIJAISET KÄYTTÖALUEET

Insinööriyöt, metallityöt, hitsaus, tulityöt, kaivostyöt.

• TYÖN TYYPPI

Keskipainoinen

Viivakoodi nro	Artikkelinro	Koko		Pakettilaatikko		Yksikkö
6411710506722	C 506	7	S	12	120	pari
6411710506821	C 506	8	M	12	120	pari
6411710506920	C 506	9	L	12	120	pari
6411710506104	C 506	10	XL	12	120	pari
6411710506111	C 506	11	XXL	12	120	pari

CAPRA

C 506



Rohmaterial

- ⇒ Rindsleder
- ⇒ Spaltleder
- ⇒ Zeigefingerschnitt D-Liner
- ⇒ Kevlar-Faden
- ⇒ Ungefüttert
- ⇒ Lange Manschette
- ⇒ Größen 7-11

Schutzfunktionen

- ⇒ Zeigefingerschnitt D-Liner
- ⇒ Kevlar-Nähte
- ⇒ Kontakthitzeschutz Stufe 1 (100°C, EN 407)
- ⇒ Schutz gegen Funken (EN 407)
- ⇒ Schutz gegen Spritzer geschmolzenen Metalls (EN 407)



DE 407:2004



4 1 2 X 4 X

EN 12477:2001+A1:2005



EN ISO 21420:2020

EN 388:2016+A1:2018



3 1 3 2

C 506

Schweißerhandschuh mit Handfläche aus Rindsleder und Rückseite aus Spaltleder. Der Handschuh widersteht Kontakthitze bis zu 100 °C und hat verstärkte Nähte mit hitzebeständigem Nähgarn. Er widersteht auch Schweißfunken und Schleifspritzern.

·FUNKTIONEN

Hält Kontakthitze bis 100°C stand. Verstärkte Nähte. Hält Schweißfunken und Schleifspritzern stand.

· VERHINDERT DAS RISIKO VON

Chromallergie, Verbrennungen, Hitzeschäden, Blasen, Abschürfungen, Kratzer, Schnittwunden, Kontakt mit Schmutz.

·HAUPT-EINSATZBEREICHE

Maschinenbau, Metallverarbeitung, Schweißen, Warmarbeit, Bergbau.

·ART VON ARBEIT

Mittelgewicht

Barcode-Nr.	Artikel Nummer.	Größe		Bündelkarton		Einheit
6411710506722	C 506	7	S	12	120	Paar
6411710506821	C 506	8	M	12	120	Paar
6411710506920	C 506	9	M	12	120	Paar
6411710506104	C 506	10	XL	12	120	Paar
6411710506111	C 506	11	XXL	12	120	Paar

CAPRA

C 506



Surowiec

- ⇒ Krowia skóra
- ⇒ Dwójna Skóra
- ⇒ Wkładka Index Finger Cut D
- ⇒ Nić kevlarowa
- ⇒ Bez podszewki
- ⇒ Długi mankiet
- ⇒ Rozmiary 7-11

Funkcje ochronne

- ⇒ Wkładka Index Finger Cut D
- ⇒ Szywy kevlarowe
- ⇒ Stopień ochrony przed ciepłem kontaktowym 1 (100°C, EN 407)
- ⇒ Ochrona przed iskrami (EN 407)
- ⇒ Ochrona przed odpryskami stopionego metalu (EN 407)



EN 407:2004



4 1 2 X 4 X

EN 12477:2001+A1:2005



KOT. 2



EN ISO 21420:2020

EN 388:2016+A1:2018



3 1 3 2

C 506

Rękawiczki spawalnicze z dłonią ze skóry bydlęcej i wierzchem ze skóry dwójnowej.

Rękawiczki wytrzymują ciepło kontaktowe do 100°C/212°F, posiadają wzmocnione szwy nitami odpornymi na wysoką temperaturę. Jest również odporny na iskry spawalnicze i odpryski powstałe podczas szlifowania.

·FUNKCJE

Wytrzymuje ciepło kontaktowe do 100°C, Wzmocnione szwy, Jest odporny na iskry spawalnicze i odpryski podczas szlifowania.

·ZAPOBIEGA RYZYKOM

Alergia na chrom, Oparzenia, urazy cieplne, pęcherze, otarcia, zadrapania, skaleczenia, kontakt z brudem.

·GŁÓWNE OBSZARY ZASTOSOWANIA

Inżynieria, obróbka metali, spawanie, prace gorące, górnictwo.

·RODZAJ PRACY

Średnia waga

Nr kodu kreskowego	Nr artykułu	Rozmiar		Karton pakietu		Jednostka
6411710506722	C 506	7	S	12	120	para
6411710506821	C 506	8	M	12	120	para
6411710506920	C 506	9	L	12	120	para
6411710506104	C 506	10	XL	12	120	para
6411710506111	C 506	11	XXL	12	120	para

CAPRA

C 506



Råmaterial

- ⇒ Koläder
- ⇒ Split läder
- ⇒ Index Finger Cut D liner
- ⇒ Kevlar tråd
- ⇒ Ofodrad
- ⇒ Lång manschett
- ⇒ Storlek 7-11

Skyddsfunktioner

- ⇒ Index Finger Cut D liner
- ⇒ Kevlar sömmar
- ⇒ Kontaktvärmeskydd nivå 1 (100°C, EN 407)
- ⇒ Skydd mot gnistor (EN 407)
- ⇒ Skydd mot stänk av smält metall (EN 407)



SV 407:2004



4 1 2 X 4 X

EN 12477:2001+A1:2005



KATT. 2



EN ISO 21420:2020

EN 388:2016+A1:2018



3 1 3 2

C 506

Svetshandske med handflata i Cow Leather och baksida med Split Leather.

Handsken tål kontaktvärme upp till 100°C/212°F, har förstärkta sömmar med värmebeständig sytråd. Den tål även svetsgnistor och slipstänk.

·FUNKTIONER

Tål kontaktvärme upp till 100°C, Förstärkta sömmar, Tål svetsgnistor och slipstänk.

·FÖRHINDRAR RISK FÖR

Kromallergi, Brännskador, värmeskador, blåsor, skador, repor, rivsår, kontakt med smuts.

·PRIMÄRA ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Teknik, metallarbete, svetsning, varmarbete, gruvarbete.

·TYP AV ARBETE

Medelvikt

Strekkod nr.	Artikel nummer.	Storlek		Paketkartong		Enhet
6411710506722	C 506	7	S	12	120	par
6411710506821	C 506	8	M	12	120	par
6411710506920	C 506	9	L	12	120	par
6411710506104	C 506	10	XL	12	120	par
6411710506111	C 506	11	XXL	12	120	par