

# CAPRA

# C 502



### Raw Material

- ⇒ Goat Leather
- ⇒ Cow Split Leather
- ⇒ Fleece Lining
- ⇒ Kevlar Thread
- ⇒ Unlined
- ⇒ Long Cuff
- ⇒ Sizes 7-11

### Protective Features

- ⇒ Re-inforement Palm
- ⇒ Index Finger Re-inforcement
- ⇒ Kevlar Seams
- ⇒ Contact heat protection level 1 (100°C, EN 407)
- ⇒ Protection against sparks(EN 407)
- ⇒ Protection against molten metal splashes (EN 407)



EN 407:2004



4 1 2 X 4 X

EN 12477:2001+A1:2005

EN 388:2016+A1:2018



EN ISO 21420:2020



2 1 2 1 X

## C 502

Welding glove with palm in Goat Leather and back with Cow Split Leather. The glove withstands contact heat up to 100°C/212°F, has reinforced seams with heat-resistant sewing thread. It also withstands welding sparks and grinding splatter.

### •FUNCTIONS

Withstands contact heat up to 100°C, Reinforced seams, Withstands welding sparks and grinding splash.

### •PREVENTS RISK OF

Chrome allergy, Burn injuries, heat injuries, blisters, grazes, scratches, lacerations, contact with dirt.

### •PRIMARY AREAS OF USE

Engineering, metal work, welding, hot work, mining.

### •TYPE OF WORK

Medium weight

Barcode No.	Article No.	Size		Bundle	Carton	Unit
6411710502762	C 502	7	S	12	120	pair
6411710502878	C 502	8	M	12	120	pair
6411710502984	C 502	9	L	12	120	pair
6411710502106	C 502	10	XL	12	120	pair
6411710502113	C 502	11	XXL	12	120	pair

# CAPRA

## C 502



### Raaka materiaali

- ⇒ Vuohen nahka
- ⇒ Lehmän halkaistu nahka
- ⇒ Fleece-vuori
- ⇒ Kevlar lanka
- ⇒ Vuoraamaton
- ⇒ Pitkä mansetti
- ⇒ Koot 7-11

### Suojaavat ominaisuudet

- ⇒ Re-info Palm
- ⇒ Etusormen vahvistus
- ⇒ Kevlar saumat
- ⇒ Kosketuslämmön suojaustaso 1 (100°C, EN 407)
- ⇒ Suojaus kipinöiltä (EN 407)
- ⇒ Suojaus sulan metallin roiskeilta (EN 407)



FI 4 0 7 : 2 0 0 4



4 1 2 x 4 x

EN 12477:2001+A1:2005

EN 388:2016+A1:2018



2 1 2 1 X

## C 502

Hitsauskäsine kämmenellä vuohennahkaa ja selkä Cow-haljasnahkaa. Käsine kestää kontaktilämmön jopa 100°C/212°F, siinä on vahvistetut saumat lämmönkestävällä ompelulangalla. Se kestää myös hitsauskipinöitä ja hiontaroiskeita.

### • TOIMINNOT

Kestää kosketuslämpöä 100°C asti, Vahvistetut saumat, Kestää hitsauskipinöitä ja hiontaroiskeita.

### • ESTÄÄ RISKIN

Kromiallergia, palovammat, lämpövammat, rakkulat, naarmut, naarmut, haavat, kosketus lian kanssa.

### • ENSISIJAISET KÄYTTÖALUEET

Insinööriyöt, metallityöt, hitsaus, tulityöt, kaivostyöt.

### • TYÖN TYYPPI

Keskipainoinen

Viivakoodi nro	Artikkelinro	Koko		Pakettilaatikko		Yksikkö
6411710502762	C 502	7	S	12	120	pari
6411710502878	C 502	8	M	12	120	pari
6411710502984	C 502	9	L	12	120	pari
6411710502106	C 502	10	XL	12	120	pari
6411710502113	C 502	11	XXL	12	120	pari

# CAPRA

# C 502



## Rohmaterial

- ⇒ Ziegenleder
- ⇒ Rindsplattleder
- ⇒ Fleece-Futter
- ⇒ Kevlar-Faden
- ⇒ Ungefüttert
- ⇒ Lange Manschette
- ⇒ Größen 7-11

## Schutzfunktionen

- ⇒ Palmenreinigung
- ⇒ Zeigefingerverstärkung
- ⇒ Kevlar-Nähte
- ⇒ Kontakthitzeschutz Stufe 1 (100°C, EN 407)
- ⇒ Schutz gegen Funken (EN 407)
- ⇒ Schutz gegen Spritzer geschmolzenen Metalls (EN 407)



DE 4 0 7 : 2 0 0 4



4 1 2 X 4 X

EN 12477:2001+A1:2005

EN 388:2016+A1:2018



2 1 2 1 X

## C 502

Schweißerhandschuh mit Handfläche aus Ziegenleder und Rückseite aus Rindsplattleder. Der Handschuh widersteht Kontakthitze bis zu 100 °C und hat verstärkte Nähte mit hitzebeständigem Nähgarn. Er widersteht auch Schweißfunken und Schleifspritzern.

### •FUNKTIONEN

Hält Kontakthitze bis 100°C stand. Verstärkte Nähte. Hält Schweißfunken und Schleifspritzern stand.

### • VERHINDERT DAS RISIKO VON

Chromallergie, Verbrennungen, Hitzeschäden, Blasen, Abschürfungen, Kratzer, Schnittwunden, Kontakt mit Schmutz.

### •HAUPT-EINSATZBEREICHE

Maschinenbau, Metallverarbeitung, Schweißen, Warmarbeit, Bergbau.

### •ART VON ARBEIT

Mittelgewicht

Barcode-Nr.	Artikel Nummer.	Größe		Bündelkarton		Einheit
6411710502762	C 502	7	S	12	120	Paar
6411710502878	C 502	8	M	12	120	Paar
6411710502984	C 502	9	M	12	120	Paar
6411710502106	C 502	10	XL	12	120	Paar
6411710502113	C 502	11	XXL	12	120	Paar

# CAPRA

## C 502



### Surowiec

- ⇒ Kozia skóra
- ⇒ Dwoina bydlę ca
- ⇒ Polarowa podszewka
- ⇒ Nić kevlarowa
- ⇒ Bez podszewki
- ⇒ Długi mankiet
- ⇒ Rozmiary 7-11

### Funkcje ochronne

- ⇒ Ponowna informacja Palma
- ⇒ Wzmocnienie palca wskazującego
- ⇒ Szwy kevlarowe
- ⇒ Stopień ochrony przed ciepłem kontaktowym 1 (100°C, EN 407)
- ⇒ Ochrona przed iskrami (EN 407)
- ⇒ Ochrona przed odpryskami stopionego metalu (EN 407)



EN 407:2004



4 1 2 X 4 X

EN 12477:2001+A1:2005

EN 388:2016+A1:2018



2 1 2 1 X

## C 502

Rękawiczka spawalnicza z dłonią ze skóry koziej i wierzchem ze skóry bydlęcej.

Rękawiczka wytrzymuje ciepło kontaktowe do 100°C/212°F, posiada wzmocnione szwy nićmi odpornymi na wysoką temperaturę. Jest również odporny na iskry spawalnicze i odpryski powstałe podczas szlifowania.

### ·FUNKCJE

Wytrzymuje ciepło kontaktowe do 100°C, Wzmocnione szwy, Jest odporny na iskry spawalnicze i odpryski podczas szlifowania.

### ·ZAPOBIEGA RYZYKOM

Alergia na chrom, Oparzenia, urazy cieplne, pęcherze, otarcia, zadrapania, skaleczenia, kontakt z brudem.

### ·GŁÓWNE OBSZARY ZASTOSOWANIA

Inżynieria, obróbka metali, spawanie, prace gorące, górnictwo.

### ·RODZAJ PRACY

Średnia waga

Nr kodu kreskowego	Nr artykułu	Rozmiar		Karton pakietu		Jednostka
6411710502762	C 502	7	S	12	120	para
6411710502878	C 502	8	M	12	120	para
6411710502984	C 502	9	L	12	120	para
6411710502106	C 502	10	XL	12	120	para
6411710502113	C 502	11	XXL	12	120	para



# CAPRA

## C 502



### Råmaterial

- ⇒ Getläder
- ⇒ Cow Split Läder
- ⇒ Fleece foder
- ⇒ Kevlar tråd
- ⇒ Ofodrad
- ⇒ Lång manschett
- ⇒ Storlek 7-11

### Skyddsfunktioner

- ⇒ Re-information Palm
- ⇒ Pekfingerförstärkning
- ⇒ Kevlar sömmar
- ⇒ Kontaktvärmeskydd nivå 1 (100°C, EN 407)
- ⇒ Skydd mot gnistor (EN 407)
- ⇒ Skydd mot stänk av smält metall (EN 407)



SV 4 0 7 : 2 0 0 4



4 1 2 X 4 X

EN 12477:2001+A1:2005

EN 388:2016+A1:2018



2 1 2 1 X

## C 502

Svetshandske med handflata i getläder och baksida med Cow Split Leather. Handsken tål kontaktvärme upp till 100°C/212°F, har förstärkta sömmar med värmebeständig sytråd. Den tål även svetsgnistor och slipstänk.

### ·FUNKTIONER

Tål kontaktvärme upp till 100°C, Förstärkta sömmar, Tål svetsgnistor och slipstänk.

### ·FÖRHINDRAR RISK FÖR

Kromallergi, Brännskador, värmeskador, blåsor, skador, repor, rivsår, kontakt med smuts.

### ·PRIMÄRA ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Teknik, metallarbete, svetsning, varmarbete, gruvsdrift.

### ·TYP AV ARBETE

Medelvikt

Streckkod nr.	Artikel nummer.	Storlek		Paketkartong		Enhet
6411710502762	C 502	7	S	12	120	par
6411710502878	C 502	8	M	12	120	par
6411710502984	C 502	9	L	12	120	par
6411710502106	C 502	10	XL	12	120	par
6411710502113	C 502	11	XXL	12	120	par