

CAPRA

C 508



Raw Material

- ⇒ Split Leather
- ⇒ Kevlar Thread
- ⇒ Fleece Lined
- ⇒ Cotton on Cuff
- ⇒ Long Cuff
- ⇒ Sizes 7-11

Protective Features

- ⇒ Kevlar Seams
- ⇒ Contact heat protection
- ⇒ level 1 (100°C, EN 407)
- ⇒ Protection against sparks(EN 407)
- ⇒ Protection against molten metal splashes (EN 407)



EN 407:2004



4 1 3 3 4 X

EN 12477:2001+A1:2005

EN 388:2016+A1:2018



3 1 3 2 X



EN ISO 21420:2020

C 508

Welding glove with Split Leather. The glove withstands contact heat up to 100°C/212°F, has reinforced seams with heat-resistant sewing thread. It also withstands welding sparks and grinding splatter.

•FUNCTIONS

Withstands contact heat up to 100°C, Reinforced seams, Withstands welding sparks and grinding splash.

•PREVENTS RISK OF

Chrome allergy, Burn injuries, heat injuries, blisters, grazes, scratches, lacerations, contact with dirt.

•PRIMARY AREAS OF USE

Engineering, metal work, welding, hot work, mining.

•TYPE OF WORK

Medium weight

Barcode No.	Article No.	Size		Bundle	Carton	Unit
6411710508733	C 508	7	S	12	120	pair
6411710508832	C 508	8	M	12	120	pair
6411710508931	C 508	9	L	12	120	pair
6411710508108	C 508	10	XL	12	120	pair
6411710508115	C 508	11	XXL	12	120	pair

CAPRA

C 508



Raaka materiaali

- ⇒ Halkaistu nahka
- ⇒ Kevlar lanka
- ⇒ Fleecevuorattu
- ⇒ Puuvillaa hihansuissa
- ⇒ Pitkä mansetti
- ⇒ Koot 7-11

Suojaavat ominaisuudet

- ⇒ Kevlar saumat
- ⇒ Kosketuslämmön suojaustaso
- ⇒ 1 (100°C, EN 407)
- ⇒ Suojaus kipinöiltä (EN 407)
- ⇒ Suojaus sulan metallin roiskeilta (EN 407)



FI 407:2004



4 1 3 3 4 X

EN 12477:2001+A1:2005



KISSA. 2



EN ISO 21420:2020

EN 388:2016+A1:2018



3 1 3 2 X

C 508

Hitsauskäsine haljasnahalla. Käsine kestää kontaktilämmön jopa 100°C/212°F, siinä on vahvistetut saumat lämmönkestävällä ompelulangalla. Se kestää myös hitsauskipinöitä ja hiontaroiskeita.

• TOIMINNOT

Kestää kosketuslämpöä 100°C asti, Vahvistetut saumat, Kestää hitsauskipinöitä ja hiontaroiskeita.

• ESTÄÄ RISKIN

Kromiallergia, palovammat, lämpövammat, rakkulat, naarmut, haavat, kosketus lian kanssa.

• ENSISIJAISET KÄYTTÖALUEET

Insinööriyöt, metallityöt, hitsaus, tulityöt, kaivostyöt.

• TYÖN TYYPPI

Keskipainoinen

Viivakoodi nro	Artikkelinro	Koko		Pakettilaatikko		Yksikkö
6411710508733	C 508	7	S	12	120	pari
6411710508832	C 508	8	M	12	120	pari
6411710508931	C 508	9	L	12	120	pari
6411710508108	C 508	10	XL	12	120	pari
6411710508115	C 508	11	XXL	12	120	pari

CAPRA

C 508



Rohmaterial

- ⇒ Spaltleder
- ⇒ Kevlar-Faden
- ⇒ Fleece gefüttert
- ⇒ Baumwolle am Bündchen
- ⇒ Lange Manschette
- ⇒ Größen 7-11

Schutzfunktionen

- ⇒ Kevlar-Nähte
- ⇒ Kontakthitzeschutz Stufe 1
- ⇒ (100°C, EN 407)
- ⇒ Schutz gegen Funken (EN 407)
- ⇒ Schutz gegen Spritzer geschmolzenen Metalls (EN 407)



DE 407:2004



4 1 3 3 4 X

EN 12477:2001+A1:2005



EN ISO 21420:2020

EN 388:2016+A1:2018



3 1 3 2 X

C 508

Schweißerhandschuh aus Spaltleder. Der Handschuh hält Kontakthitze bis 100 °C/212 °F stand und hat verstärkte Nähte mit hitzebeständigem Nähgarn. Er hält auch Schweißfunken und Schleifspritzern stand.

·FUNKTIONEN

Hält Kontakthitze bis 100°C stand. Verstärkte Nähte. Hält Schweißfunken und Schleifspritzern stand.

· VERHINDERT DAS RISIKO VON

Chromallergie, Verbrennungen, Hitzeschäden, Blasen, Abschürfungen, Kratzer, Schnittwunden, Kontakt mit Schmutz.

·HAUPT-EINSATZBEREICHE

Maschinenbau, Metallverarbeitung, Schweißen, Warmarbeit, Bergbau.

·ART VON ARBEIT

Mittelgewicht

Barcode-Nr.	Artikel Nummer.	Größe		Bündelkarton		Einheit
6411710508733	C 508	7	S	12	120	Paar
6411710508832	C 508	8	M	12	120	Paar
6411710508931	C 508	9	M	12	120	Paar
6411710508108	C 508	10	XL	12	120	Paar
6411710508115	C 508	11	XXL	12	120	Paar

CAPRA

C 508



Surowiec

- ⇒ Dwójna Skóra
- ⇒ Nić kevlarowa
- ⇒ Wyłożone polarem
- ⇒ Bawełna na mankiecie
- ⇒ Długi mankiet
- ⇒ Rozmiary 7-11

Funkcje ochronne

- ⇒ Szwy kevlarowe
- ⇒ Stopień ochrony przed ciepłem
- ⇒ kontaktowym 1 (100°C, EN 407)
- ⇒ Ochrona przed iskrami (EN 407)
- ⇒ Ochrona przed odpryskami stopionego metalu (EN 407)



EN 407:2004



4 1 3 3 4 X

EN 12477:2001+A1:2005



EN ISO 21420:2020

EN 388:2016+A1:2018



3 1 3 2 X

C 508

Rę kawica spawalnicza ze skóry dwójnowej. Rę kawica wytrzymuje ciepło kontaktowe do 100°C/212°F, posiada wzmocnione szwy nićmi odpornymi na wysoką temperaturę. Jest również odporny na iskry spawalnicze i odpryski powstałe podczas szlifowania.

·FUNKCJE

Wytrzymuje ciepło kontaktowe do 100°C, Wzmocnione szwy, Jest odporny na iskry spawalnicze i odpryski podczas szlifowania.

·ZAPOBIEGA RYZYKOM

Alergia na chrom, Oparzenia, urazy cieplne, pę cherze, otarcia, zadrapania, skaleczenia, kontakt z brudem.

·GŁÓWNE OBSZARY ZASTOSOWANIA

Inżynieria, obróbka metali, spawanie, prace gorące, górnictwo.

·RODZAJ PRACY

Średnia waga

Nr kodu kreskowego	Nr artykułu	Rozmiar		Karton pakietu		Jednostka
6411710508733	C 508	7	S	12	120	para
6411710508832	C 508	8	M	12	120	para
6411710508931	C 508	9	L	12	120	para
6411710508108	C 508	10	XL	12	120	para
6411710508115	C 508	11	XXL	12	120	para

CAPRA

C 508



Råmaterial

- ⇒ Split läder
- ⇒ Kevlar tråd
- ⇒ Fleecefodrad
- ⇒ Bomull på manschett
- ⇒ Lång manschett
- ⇒ Storlek 7-11

Skyddsfunktioner

- ⇒ Kevlar sömmar
- ⇒ Kontaktvärmeskydd nivå 1
- ⇒ (100°C, EN 407)
- ⇒ Skydd mot gnistor (EN 407)
- ⇒ Skydd mot stänk av smält metall (EN 407)



SV 407:2004



4 1 3 3 4 X

EN 12477:2001+A1:2005



KATT. 2



EN ISO 21420:2020

EN 388:2016+A1:2018



3 1 3 2 X

C 508

Svetshandske med Split Läder. Handsken tål kontaktvärme upp till 100°C/212°F, har förstärkta sömmar med värmebeständig sytråd. Den tål även svetsgnistor och slipstänk.

•FUNKTIONER

Tål kontaktvärme upp till 100°C, Förstärkta sömmar, Tål svetsgnistor och slipstänk.

•FÖRHINDRAR RISK FÖR

Kromallergi, Brännskador, värmeskador, blåsor, skador, repor, rivsår, kontakt med smuts.

•PRIMÄRA ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Teknik, metallarbete, svetsning, varmarbete, gruvdrift.

•TYP AV ARBETE

Medelvikt

Strekkod nr.	Artikel nummer.	Storlek		Paketkartong		Enhet
6411710508733	C 508	7	S	12	120	par
6411710508832	C 508	8	M	12	120	par
6411710508931	C 508	9	L	12	120	par
6411710508108	C 508	10	XL	12	120	par
6411710508115	C 508	11	XXL	12	120	par