

CAPRA

C 501




Raw Material

- ⇒ Cow Leather Palm
- ⇒ Split Leather Back
- ⇒ Kevlar® Thread
- ⇒ Unlined
- ⇒ Long Cuff 15 cm
- ⇒ Sizes 7-11

Protective Features

- ⇒ Kevlar Seams
- ⇒ Contact heat protection
- ⇒ level 1 (100°C, EN 407)
- ⇒ Protection against sparks(EN 407)
- ⇒ Protection against molten metal splashes (EN 407)



C 501

Welding glove with palm in Cow Leather and back with Split Leather. The glove withstands contact heat up to 100°C/212°F, has reinforced seams with heat-resistant sewing thread. It also withstands welding sparks and grinding splatter.

•FUNCTIONS

Withstands contact heat up to 100°C, Reinforced seams, Withstands welding sparks and grinding splash.

•PREVENTS RISK OF

Chrome allergy, Burn injuries, heat injuries, blisters, grazes, scratches, lacerations, contact with dirt.

•PRIMARY AREAS OF USE

Engineering, metal work, welding, hot work, mining.

•TYPE OF WORK

Medium weight

Barcode No.	Article No.	Size		Bundle	Carton	Unit
6411710501710	C 501	7	S	12	120	pair
6411710501802	C 501	8	M	12	120	pair
6411710501932	C 501	9	L	12	120	pair
6411710501109	C 501	10	XL	12	120	pair
6411710501116	C 501	11	XXL	12	120	pair

CAPRA

C 501



Raaka-aine

- ⇒ Lehmännahkainen kämmen
- ⇒ Haljasnahkainen takaosa
- ⇒ Kevlar® lanka
- ⇒ Vuoraamaton
- ⇒ Pitkä mansetti 15 cm
- ⇒ Koot 7-11

Suojaavat ominaisuudet

- ⇒ Kevlar saumat
- ⇒ Kosketuslämmön suojaustaso
- ⇒ 1 (100°C, EN 407)
- ⇒ Suojaus kipinöiltä (EN 407)
- ⇒ Suojaus sulan metallin roiskeilta (EN 407)



EN 388:2016+A1:2018



3 1 3 2

C 501

Hitsauskäsine kämmenellä lehmännahkaa ja takaosa haljasnahkaa.

Käsine kestää kontaktilämmön jopa 100°C/212°F, siinä on vahvistetut saumat lämmönkestävällä ompelulangalla. Se kestää myös hitsauskipinöitä ja hiontaroiskeita.

• TOIMINNOT

Kestää kosketuslämpöä 100°C asti, Vahvistetut saumat, Kestää hitsauskipinöitä ja hiontaroiskeita.

• ESTÄÄ RISKIN

Kromiallergia, palovammat, lämpövammat, rakkulat, naarmut, haavat, kosketus lian kanssa.

• ENSISIJAISET KÄYTTÖALUEET

Insinööriyöt, metallityöt, hitsaus, tulityöt, kaivostyöt.

• TYÖN TYYPPI

Keskipainoinen

Viivakoodi nro	Artikkelinro	Koko		Pakettilaatikko		Yksikkö
6411710501710	C 501	7	S	12	120	pari
6411710501802	C 501	8	M	12	120	pari
6411710501932	C 501	9	L	12	120	pari
6411710501109	C 501	10	XL	12	120	pari
6411710501116	C 501	11	XXL	12	120	pari

CAPRA

C 501



Rohstoff

- ⇒ Handfläche aus Rindsleder
- ⇒ Rückseite aus Spaltleder
- ⇒ Kevlar®- Faden
- ⇒ Ungefüttert
- ⇒ Lange Manschette 15 cm
- ⇒ Größen 7-11

Schutzfunktionen

- ⇒ Kevlar-Nähte
- ⇒ Kontaktwärmeschutz Stufe 1
- ⇒ (100°C, EN 407)
- ⇒ Schutz gegen Funken (EN 407)
- ⇒ Schutz gegen Spritzer geschmolzenen Metalls (EN 407)



EN 388:2016+A1:2018



3 1 3 2

C 501

Schweißerhandschuh mit Handfläche aus Rindsleder und Rückseite aus Spaltleder. Der Handschuh widersteht Kontakthitze bis zu 100 °C und hat verstärkte Nähte mit hitzebeständigem Nähgarn. Er widersteht auch Schweißfunken und Schleifspritzern.

-FUNKTIONEN

Hält Kontakthitze bis 100°C stand. Verstärkte Nähte. Hält Schweißfunken und Schleifspritzern stand.

- VERHINDERT DAS RISIKO VON

Chromallergie, Verbrennungen, Hitzeschäden, Blasen, Abschürfungen, Kratzer, Schnittwunden, Kontakt mit Schmutz.

-HAUPT-EINSATZBEREICHE

Maschinenbau, Metallverarbeitung, Schweißen, Warmarbeit, Bergbau.

- ARBEITSART

Mittleres Gewicht

Barcode-Nr.	Artikel-Nr.	Größe		Bündelkarton		Einheit
6411710501710	C 501	7	S	12	120	Paar
6411710501802	C 501	8	M	12	120	Paar
6411710501932	C 501	9	M	12	120	Paar
6411710501109	C 501	10	XL	12	120	Paar
6411710501116	C 501	11	XXL	12	120	Paar

CAPRA

C 501



Surowiec

- ⇒ Skóra bydlę ca Palm
- ⇒ Tył ze skóry dwoinowej
- ⇒ Nić Kevlar®
- ⇒ Bez podszewki
- ⇒ Długi mankiet 15 cm
- ⇒ Rozmiary 7-11

Cechy ochronne

- ⇒ Szwy Kevlarowe
- ⇒ Poziom ochrony przed ciepłem
- ⇒ kontaktowym 1 (100°C, EN 407)
- ⇒ Ochrona przed iskrami (EN 407)
- ⇒ Ochrona przed odpryskami stopionego metalu (EN 407)



PN-EN 388:2016+A1:2018



3 1 3 2

C 501

Rękawica spawalnicza z dłonią wykonaną ze skóry bydlęcej i wierzchnią ze skóry dwoinowej.

Rękawica wytrzymuje ciepło kontaktowe do 100°C/212°F, ma wzmocnione szwy z nicią do szycia odporną na ciepło. Wytrzymuje również iskry spawalnicze i odpryski szlifierskie.

·FUNKCJE

Wytrzymuje ciepło kontaktowe do 100°C, Wzmocnione szwy, Wytrzymuje iskry spawalnicze i odpryski podczas szlifowania.

·ZAPOBIEGA RYZYKU

Alergia na chrom, oparzenia, obrażenia spowodowane wysoką temperaturą, pęcherze, otarcia, zadrapania, rany cięte, kontakt z brudem.

·GŁÓWNE OBSZARY ZASTOSOWANIA

Inżynieria, obróbka metali, spawalnictwo, prace na gorąco, górnictwo.

·RODZAJ PRACY

Średnia waga

Kod kreskowy nr.	Numer artykułu	Rozmiar		Karton wiązkowy		Jednostka
6411710501710	C 501	7	S	12	120	para
6411710501802	C 501	8	M	12	120	para
6411710501932	C 501	9	L	12	120	para
6411710501109	C 501	10	XL	12	120	para
6411710501116	C 501	11	XXL	12	120	para

CAPRA

C 501



Råvara

- ⇒ Ko Läder Palm
- ⇒ Delad läderbaksida
- ⇒ Kevlar® tråd
- ⇒ Ofodrad
- ⇒ Lång mudd 15 cm
- ⇒ Storlek 7-11

Skyddsfunktioner

- ⇒ Kevlar sömmar
- ⇒ Kontaktvärmeskydd nivå 1
- ⇒ (100°C, EN 407)
- ⇒ Skydd mot gnistor (EN 407)
- ⇒ Skydd mot stänk av smält metall (EN 407)



EN 388:2016+A1:2018



3 1 3 2

C 501

Svetshandske med handflata i Cow Leather och baksida med Split Leather.

Handsken tål kontaktvärme upp till 100°C/212°F, har förstärkta sömmar med värmebeständig sytråd. Den tål även svetsgnistor och slipstänk.

•FUNKTIONER

Tål kontaktvärme upp till 100°C, Förstärkta sömmar, Tål svetsgnistor och slipstänk.

•FÖRHINDRAR RISK FÖR

Kromallergi, Brännskador, värmeskador, blåsor, skador, repor, rivsår, kontakt med smuts.

•PRIMÄRA ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Teknik, metallarbete, svetsning, varmarbete, gruvdrift.

•TYP AV ARBETE

Medelvikt

Streckkod nr.	Artikelnr.	Storlek		Paketkartong		Enhet
6411710501710	C 501	7	S	12	120	par
6411710501802	C 501	8	M	12	120	par
6411710501932	C 501	9	L	12	120	par
6411710501109	C 501	10	XL	12	120	par
6411710501116	C 501	11	XXL	12	120	par