

# CAPRA

# C 507



### Raw Material

- ⇒ Yak Leather Palm
- ⇒ Split Leather Back
- ⇒ Kevlar® Thread
- ⇒ Unlined
- ⇒ Split Leather Cuff 4.5 Inch
- ⇒ Sizes 7-11

### Protective Features

- ⇒ Kevlar Seams
- ⇒ Contact heat protection
- ⇒ level 1 (100°C, EN 407)
- ⇒ Protection against sparks(EN 407)
- ⇒ Protection against molten metal splashes (EN 407)



## C 507

Welding glove with palm in Buffalo Leather and back with Split Leather. The glove withstands contact heat up to 100°C/212°F, has reinforced seams with heat-resistant sewing thread. It also withstands welding sparks and grinding splatter.

### •FUNCTIONS

Withstands contact heat up to 100°C, Reinforced seams, Withstands welding sparks and grinding splash.

### •PREVENTS RISK OF

Chrome allergy, Burn injuries, heat injuries, blisters, grazes, scratches, lacerations, contact with dirt.

### •PRIMARY AREAS OF USE

Engineering, metal work, welding, hot work, mining.

### •TYPE OF WORK

Medium weight

Barcode No.	Article No.	Size		Bundle	Carton	Unit
6411710507736	C 507	7	S	12	120	pair
6411710507835	C 507	8	M	12	120	pair
6411710507934	C 507	9	L	12	120	pair
6411710507101	C 507	10	XL	12	120	pair
6411710507118	C 507	11	XXL	12	120	pair

# CAPRA

## C 507



### Raaka-aine

- ⇒ Jakin nahkainen kämmen
- ⇒ Haljasnahkainen takaosa
- ⇒ Kevlar® lanka
- ⇒ Vuoraamaton
- ⇒ Haljasnahkainen ranneke 4,5
- ⇒ tuumaa, koot 7-11

### Suojaavat ominaisuudet

- ⇒ Kevlar saumat
- ⇒ Kosketuslämmön suojaustaso
- ⇒ 1 (100°C, EN 407)
- ⇒ Suojaus kipinöiltä (EN 407)
- ⇒ Suojaus sulan metallin roiskeilta (EN 407)



EN 388:2016+A1:2018



## C 507

Hitsauskäsine kämmenellä Buffalo Leatheria ja selkäosa haljasnahkaa. Käsine kestää kontaktilämmön jopa 100°C/212°F, siinä on vahvistetut saumat lämmönkestävällä ompelulangalla. Se kestää myös hitsauskipinöitä ja hiontaroiskeita.

### • TOIMINNOT

Kestää kosketuslämpöä 100°C asti, Vahvistetut saumat, Kestää hitsauskipinöitä ja hiontaroiskeita.

### • ESTÄÄ RISKIN

Kromiallergia, palovammat, lämpövammat, rakkulat, naarmut, haavat, kosketus lian kanssa.

### • ENSISIJAISET KÄYTTÖALUEET

Insinööriyöt, metallityöt, hitsaus, tulityöt, kaivostyöt.

### • TYÖN TYYPPI

Keskipainoinen

Viivakoodi nro	Artikkelinro	Koko		Pakettilaatikko		Yksikkö
6411710507736	C 507	7	S	12	120	pari
6411710507835	C 507	8	M	12	120	pari
6411710507934	C 507	9	L	12	120	pari
6411710507101	C 507	10	XL	12	120	pari
6411710507118	C 507	11	XXL	12	120	pari

# CAPRA

# C 507



## Rohstoff

- ⇒ Handfläche aus Yakleder
- ⇒ Rückseite aus Spaltleder
- ⇒ Kevlar®- Faden
- ⇒ Ungefüttert
- ⇒ Manschette aus Spaltleder, 4,5 Zoll,
- ⇒ Größen 7–11

## Schutzfunktionen

- ⇒ Kevlar-Nähte
- ⇒ Kontaktwärmeschutz Stufe 1
- ⇒ (100°C, EN 407)
- ⇒ Schutz gegen Funken (EN 407)
- ⇒ Schutz gegen Spritzer geschmolzenen Metalls (EN 407)



EN 388:2016+A1:2018



2 1 2 1 X

## C 507

Schweißerhandschuh mit Handfläche aus Büffelleder und Rückseite aus Spaltleder.

Der Handschuh widersteht Kontakthitze bis zu 100 °C und hat verstärkte Nähte mit hitzebeständigem Nähgarn. Er widersteht auch Schweißfunken und Schleifspritzern.

### **-FUNKTIONEN**

Hält Kontakthitze bis 100°C stand. Verstärkte Nähte. Hält Schweißfunken und Schleifspritzern stand.

### **- VERHINDERT DAS RISIKO VON**

Chromallergie, Verbrennungen, Hitzeschäden, Blasen, Abschürfungen, Kratzer, Schnittwunden, Kontakt mit Schmutz.

### **-HAUPT-EINSATZBEREICHE**

Maschinenbau, Metallverarbeitung, Schweißen, Warmarbeit, Bergbau.

### **- ARBEITSART**

Mittleres Gewicht

Barcode-Nr.	Artikel-Nr.	Größe		Bündelkarton		Einheit
6411710507736	C 507	7	S	12	120	Paar
6411710507835	C 507	8	M	12	120	Paar
6411710507934	C 507	9	M	12	120	Paar
6411710507101	C 507	10	XL	12	120	Paar
6411710507118	C 507	11	XXL	12	120	Paar

# CAPRA

## C 507



### Surowiec

- ⇒ Skóra Jaka Palma
- ⇒ Tył ze skóry dwoinowej
- ⇒ Nić Kevlar®
- ⇒ Bez podszewki
- ⇒ Mankiet ze skóry dzielonej 4,5 cala
- ⇒ Rozmiary 7-11

### Cechy ochronne

- ⇒ Szwy Kevlarowe
- ⇒ Poziom ochrony przed ciepłem
- ⇒ kontaktowym 1 (100°C, EN 407)
- ⇒ Ochrona przed iskrami (EN 407)
- ⇒ Ochrona przed odpryskami stopionego metalu (EN 407)



PN-EN 388:2016+A1:2018



2 1 2 1X

## C 507

Rękawiczka spawalnicza z dłonią wykonaną ze skóry bawolej i wierzchnią warstwą ze skóry dwoinowej.

Rękawiczka wytrzymuje ciepło kontaktowe do 100°C/212°F, ma wzmocnione szwy z nicią do szycia

odporną na ciepło. Wytrzymuje również iskry spawalnicze i odpryski szlifierskie.

### ·FUNKCJE

Wytrzymuje ciepło kontaktowe do 100°C, Wzmocnione szwy, Wytrzymuje iskry spawalnicze i odpryski podczas szlifowania.

### ·ZAPOBIEGA RYZYKU

Alergia na chrom, oparzenia, obrażenia spowodowane wysoką temperaturą, pęcherze, otarcia, zadrapania, rany cięte, kontakt z brudem.

### ·GŁÓWNE OBSZARY ZASTOSOWANIA

Inżynieria, obróbka metali, spawalnictwo, prace na gorąco, górnictwo.

### ·RODZAJ PRACY

Średnia waga

Kod kreskowy nr.	Numer artykułu	Rozmiar		Karton wiązkowy		Jednostka
6411710507736	C 507	7	S	12	120	para
6411710507835	C 507	8	M	12	120	para
6411710507934	C 507	9	L	12	120	para
6411710507101	C 507	10	XL	12	120	para
6411710507118	C 507	11	XXL	12	120	para

# CAPRA

## C 507



### Råvara

- ⇒ Yak Läder Palm
- ⇒ Delad läderbaksida
- ⇒ Kevlar® tråd
- ⇒ Ofodrad
- ⇒ Delad lädermanschett 4,5 tum
- ⇒ Storlek 7-11

### Skyddsfunktioner

- ⇒ Kevlar sömmar
- ⇒ Kontaktvärmeskydd nivå
- ⇒ 1 (100°C, EN 407)
- ⇒ Skydd mot gnistor (EN 407)
- ⇒ Skydd mot stänk av smält metall (EN 407)



EN 388:2016+A1:2018



2 1 2 1 X

## C 507

Svetshandske med handflata i Buffalo Leather och baksida med Split Leather.

Handsken tål kontaktvärme upp till 100°C/212°F, har förstärkta sömmar med värmebeständig sytråd. Den tål även svetsgnistor och slipstänk.

### •FUNKTIONER

Tål kontaktvärme upp till 100°C, Förstärkta sömmar, Tål svetsgnistor och slipstänk.

### •FÖRHINDRAR RISK FÖR

Kromallergi, Brännskador, värmeskador, blåsor, skador, repor, rivsår, kontakt med smuts.

### •PRIMÄRA ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Teknik, metallarbete, svetsning, varmarbete, gruvsdrift.

### •TYP AV ARBETE

Medelvikt

Streckkod nr.	Artikelnr.	Storlek		Paketkartong		Enhet
6411710507736	C 507	7	S	12	120	par
6411710507835	C 507	8	M	12	120	par
6411710507934	C 507	9	L	12	120	par
6411710507101	C 507	10	XL	12	120	par
6411710507118	C 507	11	XXL	12	120	par