

CAPRA

C 509



Raw Material

- ⇒ Split Leather Glove
- ⇒ Fleece Lined
- ⇒ Cotton Twill used inside the Cuff
- ⇒ Sizes 7-11

Protective Features

- ⇒ Kevlar Seams
- ⇒ Contact heat protection
- ⇒ level 1 (100°C, EN 407)
- ⇒ Protection against sparks(EN 407)
- ⇒ Protection against molten metal splashes (EN 407)



EN 388:2016+A1:2018



3 1 3 2 X

C 509

Welding glove with Split Leather. The glove withstands contact heat up to 100°C/212°F, has reinforced seams with heat-resistant sewing thread. It also withstands welding sparks and grinding splatter.

•FUNCTIONS

Withstands contact heat up to 100°C, Reinforced seams, Withstands welding sparks and grinding splash.

•PREVENTS RISK OF

Chrome allergy, Burn injuries, heat injuries, blisters, grazes, scratches, lacerations, contact with dirt.

•PRIMARY AREAS OF USE

Engineering, metal work, welding, hot work, mining.

•TYPE OF WORK

Medium weight

Barcode No.	Article No.	Size		Bundle	Carton	Unit
6411710509747	C 509	7	S	12	120	pair
6411710509853	C 509	8	M	12	120	pair
6411710509969	C 509	9	L	12	120	pair
6411710501000	C 509	10	XL	12	120	pair
6411710501017	C 509	11	XXL	12	120	pair

CAPRA

C 509



Raaka-aine

- ⇒ Haljattu nahkakäsine
- ⇒ Fleecevuorattu
- ⇒ Mansetin sisällä käytetty puuvillatwill
- ⇒ Koot 7-11

Suojaavat ominaisuudet

- ⇒ Kevlar saumat
- ⇒ Kosketuslämmön suojaustaso
- ⇒ 1 (100°C, EN 407)
- ⇒ Suojaus kipinöiltä (EN 407)
- ⇒ Suojaus sulan metallin roiskeilta (EN 407)



EN 388:2016+A1:2018



3 1 3 2 X

C 509

Hitsauskäsine haljasnahalla. Käsine kestää kontaktilämmön jopa 100°C/212°F, siinä on vahvistetut saumat lämmönkestävällä ompelulangalla. Se kestää myös hitsauskipinöitä ja hiontaroiskeita.

• TOIMINNOT

Kestää kosketuslämpöä 100°C asti, Vahvistetut saumat, Kestää hitsauskipinöitä ja hiontaroiskeita.

• ESTÄÄ RISKIN

Kromiallergia, palovammat, lämpövammat, rakkulat, naarmut, haavat, kosketus lian kanssa.

• ENSISIJAISET KÄYTTÖALUEET

Insinööriyöt, metallityöt, hitsaus, tulityöt, kaivostyöt.

• TYÖN TYYPPI

Keskipainoinen

Viivakoodi nro	Artikkelinro	Koko		Pakettilaatikko		Yksikkö
6411710509747	C 509	7	S	12	120	pari
6411710509853	C 509	8	M	12	120	pari
6411710509969	C 509	9	L	12	120	pari
6411710501000	C 509	10	XL	12	120	pari
6411710501017	C 509	11	XXL	12	120	pari

CAPRA

C 509



Rohstoff

- ⇒ Handschuh aus Spaltleder
- ⇒ Fleece gefüttert
- ⇒ Baumwollwill im Inneren der Manschette
- ⇒ Größen 7-11

Schutzfunktionen

- ⇒ Kevlar-Nähte
- ⇒ Kontaktwärmeschutz Stufe 1
- ⇒ (100°C, EN 407)
- ⇒ Schutz gegen Funken (EN 407)
- ⇒ Schutz gegen Spritzer geschmolzenen Metalls (EN 407)



EN 388:2016+A1:2018



3 1 3 2 X

C 509

Schweißerhandschuh aus Spaltleder. Der Handschuh hält Kontakthitze bis 100 °C/212 °F stand und hat verstärkte Nähte mit hitzebeständigem Nähgarn. Er hält auch Schweißfunken und Schleifspritzern stand.

-FUNKTIONEN

Hält Kontakthitze bis 100°C stand. Verstärkte Nähte. Hält Schweißfunken und Schleifspritzern stand.

- VERHINDERT DAS RISIKO VON

Chromallergie, Verbrennungen, Hitzeschäden, Blasen, Abschürfungen, Kratzer, Schnittwunden, Kontakt mit Schmutz.

-HAUPT-EINSATZBEREICHE

Maschinenbau, Metallverarbeitung, Schweißen, Warmarbeit, Bergbau.

- ARBEITSART

Mittleres Gewicht

Barcode-Nr.	Artikel-Nr.	Größe		Bündelkarton		Einheit
6411710509747	C 509	7	S	12	120	Paar
6411710509853	C 509	8	M	12	120	Paar
6411710509969	C 509	9	M	12	120	Paar
6411710501000	C 509	10	XL	12	120	Paar
6411710501017	C 509	11	XXL	12	120	Paar

CAPRA

C 509



Surowiec

- ➔ Rę kawice ze skóry dwoinowej
- ➔ Podszyte polarem
- ➔ Wewnątrz mankietu zastosowano bawełniany splot skośny
- ➔ Rozmiary 7-11

Cechy ochronne

- ➔ Szwy Kevlarowe
- ➔ Poziom ochrony przed ciepłem
- ➔ kontaktowym 1 (100°C, EN 407)
- ➔ Ochrona przed iskrami (EN 407)
- ➔ Ochrona przed odpryskami stopionego metalu (EN 407)



PN-EN 388:2016+A1:2018



3 1 3 2 X

C 509

Rę kawica spawalnicza ze skóry dzielonej. Rę kawica wytrzymuje kontakt z ciepłem do 100°C/212°F, ma wzmocnione szwy z nicią do szycia odporną na ciepło. Wytrzymuje również iskry spawalnicze i odpryski szlifierskie.

·FUNKCJE

Wytrzymuje ciepło kontaktowe do 100°C, Wzmocnione szwy, Wytrzymuje iskry spawalnicze i odpryski podczas szlifowania.

·ZAPOBIEGA RYZYKU

Alergia na chrom, oparzenia, obrażenia spowodowane wysoką temperaturą, pęcherze, otarcia, zadrapania, rany cięte, kontakt z brudem.

·GŁÓWNE OBSZARY ZASTOSOWANIA

Inżynieria, obróbka metali, spawalnictwo, prace na gorąco, górnictwo.

·RODZAJ PRACY

Średnia waga

Kod kreskowy nr.	Numer artykułu	Rozmiar		Karton wiązkowy		Jednostka
6411710509747	C 509	7	S	12	120	para
6411710509853	C 509	8	M	12	120	para
6411710509969	C 509	9	L	12	120	para
6411710501000	C 509	10	XL	12	120	para
6411710501017	C 509	11	XXL	12	120	para

CAPRA

C 509



Råvara

- ⇒ Split läderhandske
- ⇒ Fleecefodrad
- ⇒ Bomullstill används inuti manschetten
- ⇒ Storlek 7-11

Skyddsfunktioner

- ⇒ Kevlar sömmar
- ⇒ Kontaktvärmeskydd nivå 1
- ⇒ (100°C, EN 407)
- ⇒ Skydd mot gnistor (EN 407)
- ⇒ Skydd mot stänk av smält metall (EN 407)



EN 388:2016+A1:2018



3 1 3 2 X

C 509

Svetshandske med Split Läder. Handsken tål kontaktvärme upp till 100°C/212°F, har förstärkta sömmar med värmebeständig sytråd. Den tål även svetsgnistor och slipstänk.

·FUNKTIONER

Tål kontaktvärme upp till 100°C, Förstärkta sömmar, Tål svetsgnistor och slipstänk.

·FÖRHINDRAR RISK FÖR

Kromallergi, Brännskador, värmeskador, blåsor, skador, repor, rivsår, kontakt med smuts.

·PRIMÄRA ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Teknik, metallarbete, svetsning, varmarbete, gruvdrift.

·TYP AV ARBETE

Medelvikt

Strekkod nr.	Artikelnr.	Storlek		Paketkartong		Enhet
6411710509747	C 509	7	S	12	120	par
6411710509853	C 509	8	M	12	120	par
6411710509969	C 509	9	L	12	120	par
6411710501000	C 509	10	XL	12	120	par
6411710501017	C 509	11	XXL	12	120	par