

CAPRA

C 511



Raw Material

- ⇒ Special treated FR Split Leather Glove
- ⇒ Kevlar® Thread
- ⇒ Unlined
- ⇒ Split Leather Long Cuff 5 Inch
- ⇒ Resistant to heat Up to 100°C
- ⇒ Sizes 7-11

Protective Features

- ⇒ Kevlar Seams
- ⇒ Contact heat protection
- ⇒ level 1 (100°C, EN 407)
- ⇒ Protection against sparks(EN 407)
- ⇒ Protection against molten metal splashes (EN 407)



EN388:2016+A1:2018



3 1 3 2 X

C 511

Welding glove with Split Leather. The glove withstands contact heat up to 100°C/212°F, has reinforced seams with heat-resistant sewing thread. It also withstands welding sparks and grinding splatter.

•FUNCTIONS

Withstands contact heat up to 100°C, Reinforced seams, Withstands welding sparks and grinding splash.

•PREVENTS RISK OF

Chrome allergy, Burn injuries, heat injuries, blisters, grazes, scratches, lacerations, contact with dirt.

•PRIMARY AREAS OF USE

Engineering, metal work, welding, hot work, mining.

•TYPE OF WORK

Medium weight

Barcode No.	Article No.	Size		Bundle	Carton	Unit
6411710501239	C 511	7	S	12	120	pair
6411710501345	C 511	8	M	12	120	pair
6411710501451	C 511	9	L	12	120	pair
6411710501567	C 511	10	XL	12	120	pair
6411710501673	C 511	11	XXL	12	120	pair

CAPRA

C 511



Raaka-aine

- ⇒ Erikoiskäsitelty FR Split Leather Glove
- ⇒ Kevlar® lanka
- ⇒ Vuoraamaton
- ⇒ Haljasnahkainen pitkä ranneke 5 tuumaa
- ⇒ Kestää kuumuutta jopa 100°C
- ⇒ Koot 7-11

Suojaavat ominaisuudet

- ⇒ Kevlar saumat
- ⇒ Kosketuslämmön
- ⇒ suojaustaso 1 (100°C, EN 407)
- ⇒ Suojaus kipinöiltä (EN 407)
- ⇒ Suojaus sulan metallin roiskeilta (EN 407)



EN 388:2016+A1:2018



3 1 3 2 X

C 511

Hitsauskäsine haljasnahalla. Käsine kestää kontaktilämmön jopa 100°C/212°F, siinä on vahvistetut saumat lämmönkestävällä ompelulangalla. Se kestää myös hitsauskipinöitä ja hiontaroiskeita.

• TOIMINNOT

Kestää kosketuslämpöä 100°C asti, Vahvistetut saumat, Kestää hitsauskipinöitä ja hiontaroiskeita.

• ESTÄÄ RISKIN

Kromiallergia, palovammat, lämpövammat, rakkulat, naarmut, haavat, kosketus lian kanssa.

• ENSISIJAISET KÄYTTÖALUEET

Insinööriyöt, metallityöt, hitsaus, tulityöt, kaivostyöt.

• TYÖN TYYPPI

Keskipainoinen

Viivakoodi nro	Artikkelinro	Koko		Pakettilaatikko		Yksikkö
6411710501239	C 511	7	S	12	120	pari
6411710501345	C 511	8	M	12	120	pari
6411710501451	C 511	9	L	12	120	pari
6411710501567	C 511	10	XL	12	120	pari
6411710501673	C 511	11	XXL	12	120	pari

CAPRA

C 511



Rohstoff

- ⇒ Speziell behandelter FR-Spaltlederhandschuh
- ⇒ Kevlar®- Faden
- ⇒ Ungefüttert
- ⇒ Lange Manschette aus Spaltleder, 5 Zoll
- ⇒ Hitzebeständig bis 100°C
- ⇒ Größen 7-11

Schutzfunktionen

- ⇒ Kevlar-Nähte
- ⇒ Kontaktwärmeschutz Stufe
- ⇒ 1 (100°C, EN 407)
- ⇒ Schutz gegen Funken (EN 407)
- ⇒ Schutz gegen Spritzer geschmolzenen Metalls (EN 407)



EN 388:2016+A1:2018



3 1 3 2 X

C 511

Schweißerhandschuh aus Spaltleder. Der Handschuh hält Kontakthitze bis 100 °C/212 °F stand und hat verstärkte Nähte mit hitzebeständigem Nähgarn. Er hält auch Schweißfunken und Schleifspritzern stand.

-FUNKTIONEN

Hält Kontakthitze bis 100°C stand. Verstärkte Nähte. Hält Schweißfunken und Schleifspritzern stand.

- VERHINDERT DAS RISIKO VON

Chromallergie, Verbrennungen, Hitzeschäden, Blasen, Abschürfungen, Kratzer, Schnittwunden, Kontakt mit Schmutz.

-HAUPT-EINSATZBEREICHE

Maschinenbau, Metallverarbeitung, Schweißen, Warmarbeit, Bergbau.

- ARBEITSART

Mittleres Gewicht

Barcode-Nr.	Artikel-Nr.	Größe		Bündelkarton		Einheit
6411710501239	C 511	7	S	12	120	Paar
6411710501345	C 511	8	M	12	120	Paar
6411710501451	C 511	9	M	12	120	Paar
6411710501567	C 511	10	XL	12	120	Paar
6411710501673	C 511	11	XXL	12	120	Paar

CAPRA

C 511



Surowiec

- ⇒ Specjalnie obrobiona rę kawica ze skóry dzielonej FR
- ⇒ Nić Kevlar®
- ⇒ Bez podszewki
- ⇒ Mankiet długi ze skóry dzielonej 5 cali
- ⇒ Odporny na temperaturę do 100°C
- ⇒ Rozmiary 7-11

Cechy ochronne

- ⇒ Szwy Kevlarowe
- ⇒ Poziom ochrony przed ciepłem
- ⇒ kontaktowym 1 (100°C, EN 407)
- ⇒ Ochrona przed iskrami (EN 407)
- ⇒ Ochrona przed odpryskami stopionego metalu (EN 407)



PN-EN 388:2016+A1:2018



C 511

Rę kawica spawalnicza ze skóry dzielonej. Rę kawica wytrzymuje kontakt z ciepłem do 100°C/212°F, ma wzmocnione szwy z nicią do szycia odporną na ciepło. Wytrzymuje również iskry spawalnicze i odpryski szlifierskie.

·FUNKCJE

Wytrzymuje ciepło kontaktowe do 100°C, Wzmocnione szwy, Wytrzymuje iskry spawalnicze i odpryski podczas szlifowania.

·ZAPOBIEGA RYZYKU

Alergia na chrom, oparzenia, obrażenia spowodowane wysoką temperaturą, pęcherze, otarcia, zadrapania, rany cięte, kontakt z brudem.

·GŁÓWNE OBSZARY ZASTOSOWANIA

Inżynieria, obróbka metali, spawalnictwo, prace na gorąco, górnictwo.

·RODZAJ PRACY

Średnia waga

Kod kreskowy nr.	Numer artykułu	Rozmiar		Karton wiązkowy		Jednostka
6411710501239	C 511	7	S	12	120	para
6411710501345	C 511	8	M	12	120	para
6411710501451	C 511	9	L	12	120	para
6411710501567	C 511	10	XL	12	120	para
6411710501673	C 511	11	XXL	12	120	para

CAPRA

C 511



Råvara

- ⇒ Specialbehandlad FR Split Läderhandske
- ⇒ Kevlar® tråd
- ⇒ Ofodrad
- ⇒ Split läder lång manschett 5 tum
- ⇒ Beständig mot värme Upp till 100°C
- ⇒ Storlek 7-11

Skyddsfunktioner

- ⇒ Kevlar sömmar
- ⇒ Kontaktvärmeskydd nivå 1
- ⇒ (100°C, EN 407)
- ⇒ Skydd mot gnistor (EN 407)
- ⇒ Skydd mot stänk av smält metall (EN 407)



EN 388:2016+A1:2018



3 1 3 2 X

C 511

Svetshandske med Split Läder. Handsken tål kontaktvärme upp till 100°C/212°F, har förstärkta sömmar med värmebeständig sytråd. Den tål även svetsgnistor och slipstänk.

·FUNKTIONER

Tål kontaktvärme upp till 100°C, Förstärkta sömmar, Tål svetsgnistor och slipstänk.

·FÖRHINDRAR RISK FÖR

Kromallergi, Brännskador, värmeskador, blåsor, skador, repor, rivsår, kontakt med smuts.

·PRIMÄRA ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Teknik, metallarbete, svetsning, varmarbete, gruvdrift.

·TYP AV ARBETE

Medelvikt

Strekkod nr.	Artikelnr.	Storlek		Paketkartong		Enhet
6411710501239	C 511	7	S	12	120	par
6411710501345	C 511	8	M	12	120	par
6411710501451	C 511	9	L	12	120	par
6411710501567	C 511	10	XL	12	120	par
6411710501673	C 511	11	XXL	12	120	par